

Hardware

Das P700 Zeit-Terminal



P700 ZEITERFASSUNGSTERMINAL

Terminal für Zeitwirtschaft mit berührungsloser RFID-Lesertechnologie; Vollgrafik 3,5" TFT Display; Anschluss an Server oder PC über Ethernet; Stromversorgung via PoE

FUNKTIONEN: Kommt, Geht, Dienstgang, Info, Statusgründe

Voraussetzung für den Einsatz des P700 ist die MTZ BS ab der Version 7.0.x

▼ TERMINAL

MH5311	P700, MIFARE Classic / DESFire, Ethernet
MH5312	P700, LEGIC prime / advant, Ethernet

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH5131	PoE Injektor IEEE802.3at
--------	--------------------------

► LEISTUNGSMERKMALE

- Online und Offline-Einsatzmöglichkeit
- Berührungslose Lesertechnologie
- Systemschnittstelle Ethernet, PoE
- Speicherung von max. 2000 Buchungen im Offline-Betrieb
- Im Offline-Betrieb nur Kundencodeprüfung
- Bis zu 10 Infowerte pro Mitarbeiter
- Optische Zustandsanzeige über Display
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Freie Definition der Tasten und Anzeigetexte
- 12 kapazitive, blau illuminierte Eingabetasten, davon 10 mit je 4 Ebenen frei belegbar
- 4 kapazitive, blau illuminierte Funktionstasten mit je 4 Ebenen frei belegbar
- Datenerhalt mehrere Jahre
- Akustische Rückmeldung über Signalgeber
- Anzeige Online-Saldo
- Berechtigungsprüfung und Plausibilitätsprüfung wenn die Netzwerkverbindung zum MTZ BS Server vorhanden ist
- Vollgrafik 3,5" TFT Display
- Display 320 x 240 Pixel
- In Abhängigkeit des Leseverfahrens bis 5 cm
- Stromversorgung ausschließlich über PoE

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 VDC extern
Max. Leistungsaufnahme	2,2 W
Max. Stromverbrauch	150 mA bei 12 VDC
Umgebungstemperatur	-5 bis 45 °C
Schutzart IP	54
Schnittstelle	RS422
Maße (H x B x T)	161 x 108 x 35 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Gewicht	0,25 kg
Montage	Aufputz