

Hardware

Die P7000 Zeit-Terminals



ZEITERFASSUNGSTERMINAL P7000

Zeiterfassungsterminal für den Online- und Offline-Einsatz mit berührungsloser RFID-Lesertechnologie. Das Terminal ist verfügbar für MIFARE Classic und DESFire EV1 Leser sowie für LEGIC prime und advant Leser. Es hat ein schwarzes Bedienpanel aus Glas mit Anzeige-Display und multifunktionalem Touchscreen.

Der Anschluss an einen Server oder PC erfolgt über Ethernet.

▼ TERMINAL

MH9810	P7000 MIFARE Classic / DESFire, Ethernet
MH9811	P7000 Legic prime / advant, Ethernet
MH9812	P7000 MIFARE Classic / DESFire, PoE
MH9813	P7000 Legic prime / advant, PoE

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH5112	Option Außeneinsatz (inkl. Wetterschutzdach)
MH5130	USV
MH5131	PoE+ Injektor IEEE802.3atw
MH5132	WLAN Interface

► LEISTUNGSMERKMALE

- Online- und Offline-Einsatzmöglichkeit
- Integrierter RFID-Leser: LEGIC advant, LEGIC prime oder MIFARE Classic, MIFARE DESFire
- Speicherung von 1.000.000 Buchungen im Offline-Modus
- Verwaltung von maximal 60.000 Personen
- Auf Anfrage Erweiterung der Personenanzahl möglich
- Software-Update über Ethernet
- bis zu 10 Infowerte pro Person
- Unterstützte Buchungsmöglichkeiten: Kommt, Geht, Dienstgang, Info Statusgründe
- Datenspeicherung auf SD-Karte
- Echtzeituhr mit Speicher-Kondensator
- Lautsprecher
- Online-Saldo-Anzeige
- Berechtigungsprüfung / Plausibilitätsprüfung
- Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Systemschnittstelle Ethernet TCP/IP (LAN)
- Steckverbindung RJ45
- ARM CPU
- Leserreichweite bis zu 6 cm
- Touch-Screen, 7"-TFT-Display, 800 (R.G.B.) x 480 WVGA
- Gehäuseöffnungs-Kontakt

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz oder PoE+ IEEE802.3at
Max. Leistungsaufnahme	8 W, 14 W mit USV
Umgebungstemperatur	0 °C - 50 °C /
Schutzart IP	54
Maße (H x B x T)	245 x 240 x 80 mm
Gewicht	1,6 kg
USV	bis 6 Stunden