

Hardware

EL7000/x Aufzugszentralen Optionen

GEHÄUSE-OPTIONEN

MIDITEC STAHLWANDGEHÄUSE MIT SCHLOSS

für EL7000/16/32



Stahlwandgehäuse, geschlossen



Stahlwandgehäuse, geöffnet, hier mit USV

MIDITEC ZUSÄTZLICHES STAHLWANDGEHÄUSE MIT SCHLOSS (NUR FÜR EL7000/32)

nur für EL7000/32



zusätzliches Stahlwandgehäuse, geschlossen



zusätzliches Stahlwandgehäuse, geöffnet

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 V
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Umweltklasse	II
Schutzart IP	43
Kabeldurchführung	von unten
Gewicht	ca. 7,5 kg (ohne USV) ca. 9,7 kg (mit USV)
Maße (H x B x T)	30 x 40 x 15,6 cm
Material	Stahl
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Wandmontage

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V oder 15 V über Netzteil aus Hauptstandwandgehäuse
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Umweltklasse	II
Schutzart IP	43
Kabeldurchführung	von unten
Gewicht	ca. 5,4 kg
Maße (H x B x T)	30 x 30 x 15,6 cm
Material	Stahl
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Wandmontage