

Hardware

SCU7000/2/4/32 Universalzentralen: Optionen

GEHÄUSE-OPTIONEN

MIDITEC STAHLWANDGEHÄUSE MIT SCHLOSS

für SCU7000/x



Stahlwandgehäuse, geschlossen



Stahlwandgehäuse, geöffnet

MIDITEC 19" SCHUBLADE MIT SCHLOSS

für SCU7000/x, Einschubgehäuse für 19" Rack



19"-Schublade, geschlossen



19"-Schublade, geöffnet

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 V
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Umweltklasse	II
Schutzart IP	43
Kabeldurchführung	von unten
Gewicht	ca. 5,7 kg (ohne USV) ca. 7,9 kg (mit USV)
Maße (H x B x T)	30 x 30 x 15,6 cm
Maße mit Kabelverschraubung	33,5 x 30 x 15,6 cm
Material	Stahl
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Wandmontage

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 V
Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Kabeldurchführung	von hinten
Gewicht	ca. 8,1 kg (ohne USV) ca. 10,3 kg (mit USV)
Maße (H x B x T) 3HE	13,5 x 48,5 x 29,5 cm
Maße ohne Befestigungswinkel	13,5 x 45 x 29,5 cm
Material	Stahl
Farbe	schwarz
Montage	19" Rack