


Hardware Universalzentralen



SCU7000/2 MIDITEC UNIVERSALZENTRALE

Universalzentrale mit 2 RS485-Schnittstellen (2-Draht) für Zeitwirtschaft und Zutritt. Die Zentrale ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 Sekundär-Geräten. Der Anschluss an Server oder PC erfolgt über Ethernet.

▼ SCU7000/2

- MH9601 SCU7000/2 Universalzentrale als Hutschienenmodul, TCP/IP (System), RS485 (Leser)
- MH9602 SCU7000/2 Universalzentrale im Stahlwandgehäuse mit Schloss, TCP/IP (System), RS485 (Leser)
- MH9603 SCU7000/2 Universalzentrale in 3 HE 19"-Schublade mit Schloss, TCP/IP (System), RS485 (Leser)

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- MH9661 USV für SCU7000/x als Hutschienenmodul
- MH9662 USV für SCU7000/x im Stahlwandgehäuse
- MH9663 USV für SCU7000/x in 19"-Schublade

▼ LIEFERUMFANG HUTSCHIENENMODUL

- 1 x Hutschienenmodul
- 1 x Hutschienenmodulnetzteil

Hinweis:

Die Varianten im Stahlwandgehäuse bzw. in der 19"-Schublade werden vollbestückt ausgeliefert.

► LEISTUNGSMERKMALE

- RGB TFT-Display 480 x 272 Pixel
- Bedienung über 4,3" Touchscreen
- Türüberwachung von bis zu 2 Türen
- Verwaltung von bis zu 60.000 Personen für Zutritt und Zeit
- Buchungsspeicher für bis zu 1.000.000 Ereignisse
- Daten auf SD-Karte
- Unterstützung aller M-Leser sowie des PM620 Sekundär-Terminals
- Autom. Erkennung angeschlossener Sekundär-Geräte
- Stromversorgung der angeschlossenen Sekundär-Geräte (max. 200 mA) und elektrischer Türöffner (max. 300 mA) über die Universalzentrale bis 200 m
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Systemschnittstelle: TCP/IP (LAN)
- Eingänge mit/ohne Überwachung
- Frei definierbare Ein- und Ausgänge
- Firmware-Update über Kommunikationsrechner

► ZEITWIRTSCHAFT

Unterstützte Buchungsmöglichkeiten am Sekundär-Gerät:

- Kommt, Geht, Dienstgang, Info
- Zeiterfassung mit 10 Infowerten
- Alle definierten Statusgründe
- Schichtbuchungen

► ZUTRITT

- Mehr als 100 definierbare Alarme und Ereignisse
- Pincode und Bedrohungscode
- Bereichswechsel online
- Schleusensteuerung
- Unterstützung der R/W-Funktion der M-Leser

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 oder 15 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	24 W
Umgebungstemperatur	0 °C - 45 °C
Schutzart IP	20
Schnittstellen	Ethernet / 2 x RS485
Anschlüsse	12 x Eingänge 4 x Latch-Relais potentialfrei 4 x Non-Latch-Relais potentialfrei oder 12-V-Ausgang
Gewicht (Hutschienenmodul)	400 g
Maße (H x B x T) (Hutschienenmodul)	128 x 162 (9TE) x 58 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene