

Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale



M400C ZUTRITTSLESER MIT JUNG-ABDECKUNG

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen SDC15-V3 Door Controller.

Der M400C-Leser mit Jung-Abdeckung ist für Jung-Schalterprogramme entwickelt worden. Standard: LS990, Farbe: alpinweiß

Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem SDC15-V3 Door Controller betrieben.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale und SDC15-V3 Door Controller
- Optische Zustandsanzeige über 3 LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Door Controller und Türöffner
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	0,72 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	80 x 80 x 45/25 mm
Farbe	Alpinweiß
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dosen

▼ M400C JUNG

MH9780 M400C Jung, MIFARE Classic / DESFire

MH9781 M400C Jung, LEGIC prime / advant


▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9222 SDC15-V3 Door Controller

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W

MB5384 Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße



Beispiel Installation

